



# サイクロン CE プライマー

(エポキシ樹脂系 1 液型下塗り塗料)

## ◎ 特徴

- ① 鉄・非鉄金属にすばらしい防錆力、密着性を示す。
- ② 上塗とウエット オン ウエットの塗装が可能です。
- ③ 各種上塗塗料が塗装可能です。
- ④ 六価クロムは含んでおりません。
- ⑤ 焼付型塗料です。

## ◎ 用途

- \* キュービクル配電盤・各種配電盤・電子部品・各種金属物・各種メーター類  
住居表示板・街路標識・自動販売機の内部

## ◎ 使用可素材

- \* ミガキ鋼板・黒皮鋼板・ダル鋼板・ボンデ鋼板・亜鉛鋼板・ジンコート板  
ステンレス板・溶融亜鉛メッキ・ガルバニウム鋼板・アルミニウム板

## ◎ 塗装方法

- ① エアースプレー 塗装
- ② エアレススプレー 塗装
- ③ 静電 塗装 可能です。

## ◎ セッティング時間

- \* 2 コート 1 ベーク 塗装の場合 (ウエットオンウエット 塗装)  
15 分以上 (20℃)
- \* 2 コート 2 ベーク 塗装の場合  
5 分以上 (20℃)

下塗は上塗より低温で焼付けして下さい。

# 齋藤塗料株式会社

本社・工場  
〒352-0032 大阪市三津屋北 3-2-4  
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831  
E-mail:saito-paint@ma.newweb.ne.jp

東京事務所  
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-7-7 プチモンド上野 501 号室  
TEL(03)3847-9363 FAX(03)3847-9364



JQA-QM6668