



2 1 エコラッカー

(シックハウス、PRTR法対応 F☆☆☆☆日塗工認定 S13009)

シックハウス（室内空気汚染）の対象指定化学物質である。トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを含んでおらず、PRTR法の第一種指定化学物質でもあるトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドその他の物質も含まない「# 2 1 エコラッカー」を開発しました。近年、環境保護の観点から塗料・塗装に対する要求事項が増大しております、生活環境問題としてシックハウス対策が叫ばれており人体への影響、健康面からの塗料の選択の際の重要なポイントになっております。

◎特徴

- ① 従来のラッカーに比べに肉厚が付きます。
- ② 肌触り感が良好です。
- ③ シックハウス、PRTR法対応商品です。

◎ 塗装方法

- | | | |
|------------|----|-------|
| ① エアースプレー | 塗装 | |
| ② エアレススプレー | 塗装 | |
| ③ 静電 | 塗装 | 可能です。 |
| ④ ディッピング | 塗装 | |
| ⑤ 刷毛塗り | 塗装 | |

◎ 乾燥時間

指触乾燥	5～10分
硬化乾燥	30～60分

◎塗 布 量 0.07～0.10/m²

◎塗布面積 10～15 m²/kg

◎ 品 種 各色 （調色可能）・クリヤー ・ 艶消クリヤー

◎ 内 容 量 石油缶入り（各色 1 6 kg・クリヤー 1 6 0）

斎藤塗料株式会社

本社・工場

〒352-0032 大阪市三津屋北 3-2-4

TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831

E-mail:info@saito-paint.co.jp



JQA-QM6668