



## # 2 1 エコラッカー

( シックハウス、PRTR 法対応 )

F 日塗工認定 S13009

シックハウス ( 室内空気汚染 ) の対象指定化学物質である。トルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを含んでおらず、PRTR 法の第一種指定化学物質でもあるトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドその他の物質も含まない「# 2 1 エコラッカー」を開発しました。近年、環境保護の観点から塗料・塗装に対する要求事項が増大しております、生活環境問題としてシックハウス対策が叫ばれており人体への影響、健康面からの塗料の選択の際の重要なポイントになっております。

### 特徴

- 従来のラッカーに比べて肉厚が付きます。
- 肌触り感が良好です。
- シックハウス、PRTR 法対応商品です。
- F 日塗工認定 登録番号 S13009 です。

### 塗装方法

エアースプレー	塗装	
エアレススプレー	塗装	
静電	塗装	可能です。
ディッピング	塗装	
刷毛塗り	塗装	

### 乾燥時間

指触乾燥	5 ~ 10分
硬化乾燥	30 ~ 60分

塗布量 0.13 ~ 0.15 kg/m<sup>2</sup>

塗布面積 1.0 ~ 1.5 m<sup>2</sup>/kg

品 種 各色・クリヤー・艶消クリヤー

内 容 量 各色 16 kg・クリヤー 16 L

## 齋藤塗料株式会社

本社・工場  
〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北 3-2-4  
TEL(06)6301-4631 FAX(06)6306-0831  
URL:<http://www.saito-paint.co.jp>  
E-mail:[info@saito-paint.co.jp](mailto:info@saito-paint.co.jp)



JQA-QM6668